

GERANIOL MIG

Migrasyon ve Egaliz Malzemesi

Yapısal Özellikler	: Kuaterner amonyum bileşiği
Görünüm	: Uçuk Sarı, sıvı
İyonik Yapı	: Katyonik

Kullanım özellikleri :

*GERANIOL MIG bazik boyalar ile boyamada, elyafa bağlanmayan, mükemmel egaliz ve migrasyon etkisine sahip bir üründür.

*Boyama sonunda haslığa negatif bir etkisi yoktur.

*Rengi tutmamış veya hatalı boyanmış malın rengini düzeltmede kullanılabilir.

*GERANIOL MIG istenen konsantrasyona getirilmek üzere su ile kolaylıkla seyreltilir.

Uygulama Miktarı :

Hatalı boyanmış veya rengi tutmamış akrilik elyafın egalize alınmasında kullanım

*Ph 3-4 arasına getirilir.

*20 g/lit (sodium sülfat) verilir.

*% 2-6 GERANIOL MIG banyodaki boya miktarına göre verilir.

*% x boya renk koyuluğuna göre ilave edilir.

Boyama esnasında kullanımı

* % 1-2 elyaf ağırlığı üzerinden verilir.

Depolama ömrü :Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir.Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 12 ay korur.

Ambalaj şekli :60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m³ 'lük konteyner.