

GERANOL DNF

Universal pad-batch prosesleri için ıslatıcı, hava giderici

Yapısal Özellikler : Yüzey aktif maddelerin kombinasyonu

Görünüm : Şeffaf sıvı.

Kullanım özellikleri :

*GERANOL DNF'nin asit, alkali koşullarında etkinliği devam eder.

* pH değişimlerinden etkilenmez.

* Oksidasyon malzemelerine karşı dayanıklıdır.

*GERANOL DNF, tekstil elyafının içindeki havayı gidererek , kalıcı köpüğün oluşmasını engeller.

* Çok kuvvetli bir ıslatıcıdır. Klasik ıslatıcılar, köpüğü tekstil malzemesinin içinde stabilize ederler. Bu sorun, GERANOL DNF'in elyaf içindeki havayı yüzeye çıkartarak yok etmesiyle ortadan kalkar.

*GERANOL DNF, banyoda kullanılan diğer yüzey aktif malzemelerin daha verimli çalışmasını sağlar.

*Yağ, vaks ve mum cinsinden kir ve lekelerin uzaklaştırılmasını soğuk ve sıcak banyolarda yüksek bir performansla sağlar.

*Kumaştaki kalıntıları dispers, reaktif, direkt, küp, indigo, kükürt, asit boyarmaddelerin yapılarını çekim ve fikse özelliklerini etkilemez, boyarmadde hidrolizine sebep olmaz.

*Boyamada çok iyi bir dispersan ve egalizatördür.

*Ekolojik Tekstile uygundur.

Uygulama Miktarı :

*Banyoya tüm malzemelerden önce girilmesi tavsiye edilir.Boyama işlemlerinde 0.5 – 3 g/l arasında kullanılır.

Depolama ömrü :Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir.Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 12 ay korur.

Ambalaj şekli :60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m³ 'lük konteyner.