

GUAMID NW

Yüksek Vasıflı Naylon Islaticısı Egalizatörü

Yapısal Özellikler	: Etoksile yağ alkolleri ve fosfonatların sinerjik karışımı
Görünüm	: Opak sıvı
İyonik yapısı	: Anyonik
Çözünürlüğü	: Soğuk su ile her oranda kolayca karışır.
Kullanım Özellikleri :	

*GUAMID NW, nylon 6 ve 6.6 boyamasında seri ve hızlı ıslatma efekti verir.

*GUAMID NW yüksek dispersleme özelliği sayesinde elyaftan gelebilecek vaks, yağ ve kirleri askıda tutar,elyafın üzerine çökmesini engeller.

*GUAMID NW 2:1 metal kompleks ve asit boyalarda boya egalizasyonunu sağlar.

*GUAMID NW, iyi bir yağ sökme efektine sahip olup,ön yıkama banyosunda eksra yağ sökücü kullanılmasına gerek yoktur.

*GUAMID NW, kumaşta iyi bir hidrofilitte sağlar.Özellikle koyu renklerde aynı banyo içerisinde boyama işlemi yapılabilir.

*GUAMID NW köpük sorunu yaratmaz.

pH : 10,0-11,0 , 1,0 gr GUAMID NW
306 mg Fe³⁺ (Hampshire Metodu)
bağlama kapasitesine sahiptir.

KULLANIM ŞEKLİ

Ön Yıkama İşleminde kullanımı

GUAMID NW 0,5 -1,0 gr/lit

Boyama İşleminde Egalizatör Olarak kullanımı

GUAMID NW 0,5 – 2,0 gr/lit

Dikkat edilecek hususlar : GUAMID NW kullanımında; proses şartlarının dışında, dikkat gerektirecek ekstra bir özellik yoktur.

Depolama ömrü : Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 6 ay korur.

Ambalaj şekli : 60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m³ 'lük konteyner.