

GUAPER GT

Antiperoksit Enzimi

Yapısal Özellikler	: Katalaz enzimi
Görünüm	: Açık kahverengi ,akıcı sıvı
pH	: Yaklaşık 5,2

Kullanım özellikleri :

- *Peroksit kasarı sonrası flotede ve kumaşta kalan peroksiti su ve oksijene döndürür, maldan uzaklaştırılmasını sağlar.
- *Biyolojik olarak tamamen parçalanır.
- *Antipilling enzimi ile aynı banyoda kullanılabilir.
- *Boyama flotesinde kalan parçalanma ürünleri hiçbir şekilde boyamayı etkilemez.
- *Antiperoksit uygulamasından sonra aynı flotede boyamada yapılabildiği için zaman, su, enerji tasarrufu sağlar.

Uygulama Miktarı :

*Peroksit kasarlarından sonraki alkalinin uzaklaştırılması için yapılan durulamalar sonrasında 30 – 65 °C’de (pH : 4 -10) ilave edilir. 1:10 flotede oranında 10 – 20 dakika işlem yapılır.

*Kullanım dozajı 0.1 – 0.3 g/l

Depolama ömrü :Açık kaplarda bekletilmemeli ve kapakları mutlaka kapalı tutulmalıdır. Depolama ömrü oda sıcaklığında 6 aydır. Direkt güneş ışığında uzun zaman bekletilmemelil, kapalı bir mekanda depolanmalıdır.

Ambalaj şekli :60 kg ‘lık Plastik bidon, 200 kg ‘lık varil veya 1 m³ ‘lük konteyner.