

GUASOFT HSY

Hidrofil Silikon

Yapısal Özellikler	:Silikon emülsiyonu
Görünüm	:Sarı sıvı
İyonik yapısı	:Zayıf katyonik
Çözünürlüğü	:Soğuk su ile her oranda karışır.

Kullanım Özellikleri :

*GUASOFT HSY doğal ve sentetik tüm elyaflar ile bunların karışımlarında ve havluda kullanılabilir.

*Materyale yumuşak, dolgun ve kaygan bir tuşe verir.

*Elyaf tarafından emiş gücü yüksektir, hidrofilitiyi negatif yönde etkilemez.

*Renkli kumaşlarda renk değişimine ve beyaz kumaşlarda sararmaya yol açmaz.

*Fularda ve diskontinü sistemlerde kullanılabilir.

*Apré sökümü yapılmadan ilave verilebilir.

*pH dayanımı 50°C'de pH 5,0 – 9,0 arasındadır.

Uygulama Şekli :

*Diskontinü Yöntemde kullanımı

* GUASOFT HSY 2,0 - 3,0 gr/lit (1:10 flotte)
pH: 5,5 - 6,0
50°C , 20'

* GUASOFT HSY 1,0 – 2,0 gr/lit (Havluda)

*Fular Yönteminde kullanımı

* GUASOFT HSY 20 - 40 gr/lit
pH: 5,5 - 6,0

Dikkat edilecek hususlar : GUASOFT HSY 'ün kullanımında; proses şartlarının dışında, dikkat gerektirecek ekstra bir özellik yoktur.

Depolama ömrü : Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 12 ay korur.

Ambalaj şekli : 60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m³ 'lük konteyner.