

# GUASOFT S 200

## Silikonlu amfoterik yumuşatıcı

Yapısal Özellikler	:Yağ asidi kondensasyonu ve silikon emülsiyonunun sinerjik karışımı
Görünüm	:Beyaz sıvı
İyonik yapısı	:Amfoterik
pH	:4 ± 0,5
Refraktif indeks	:13 ± 1
Yoğunluğu (gr/lit)	:~1,00
Çözünürlüğü	:Oda sıcaklığında stabil emülsiyon vererek çözünür.

### Kullanım Özellikleri :

\*GUASOFT S 200 doğal ve sentetik bütün elyaflarda ve bunların karışımlarında kullanılabilir.

\*GUASOFT S 200 yumuşak ve dolgun bir tuşe verir.

\*GUASOFT S 200 fularda veya diskontinü sistemlerde kullanılabilir.

\*GUASOFT S 200 yumuşatıcı ve silikonun bir arada olduğu kullanımda kolaylık sağlayan üstün tuşe özellikli bir üründür. Ayrıca silikon uygulamasına gerek kalmaz.

\*GUASOFT S 200 renkli kumaşlarda , ısı işlemlerde sararma yapmaz.

\*GUASOFT S 200 'ün yıkama dayanımları yüksektir.

\*GUASOFT S 200 'ün haslıklara negatif bir etkisi yoktur.

\*GUASOFT S 200 kumaşa dikiş kolaylığı özelliği verir. Ayrıca şardon, tıraş, fırça gibi fiziksel bitim işlemlerinde GUASOFT S 200 ile yapılmış kumaşlar rahat çalışır.

### Uygulama Şekli :

#### Diskontinü Yönteminde kullanımı

GUASOFT S 200 3,0 - 5,0 gr/lit (Flotte 1:10)

40°C, 20'

pH : 5,0 - 5,5

#### Fular Yönteminde kullanımı

GUASOFT S 200 30 - 60 gr/lit

Dikkat edilecek hususlar : GUASOFT S 200 'nın kullanımında; proses şartlarının dışında, dikkat gerektirecek ekstra bir özellik yoktur.

Depolama ömrü : Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 12 ay korur.

Ambalaj şekli : 60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m<sup>3</sup> 'lük konteyner.