

GUASOFT SL-K

Sararmayan Mikrosilikon Yumuşatıcı

- Yapısal Özellikler : Amino fonksiyonel mikrosilikon emülsiyonu
- İyonik Yapı : Nonyonik
- Görünüm : Saydam-yarı saydam,hafif kıvamlı sıvı
- Kullanım özellikleri :
- * Özellikle pamuk ve selülozik elyaflara ve sentetiklerle karışımlarındaki fular ve çektirme uygulamalarında çok yüksek yumuşaklık ve kaygan bir doku verir.
 - *Sararmaya karşı dayanımı mükemmeldir.
 - * Kumaşın hidrofilitesini çok etkilemez.
 - *Sentetik elyaflardaki kullanımlarda, fular uygulaması ve fikseleme sonucu sürtme ve yıkama haslıklarını etkilemez .
 - *Dikiş kolaylığı sağlar.
- Uygulama Miktarı :
- * Banyo pH'ı 5- 5.5'e getirilerek GUASOFT SL-K banyoya verilir. Çektirme yönteminde 40 – 50 °C de 20-30 dakika uygulamalarda kullanılır.
 - *Fular : 5 – 20 gr/ lt
 - *Fikseleme (maks. 180 °C)
 - * Yumuşatma işlemine başlamadan önce mal, iyice yıkanmalıdır bu sayede anyonik ve bazik kalıntılardan iyice arındırılmalıdır.
 - * Tüm mikrosilikon emülsiyonlarda çektirme ve overflow uygulamalarında emülsiyon stabilitesinin makinedeki uyumluluğu önceden test edilmelidir.Ortam pH değerinin 5-6 olmasına dikkat edilmelidir , kullanım miktarı olarak % 0.5-1.5 alınabilir. Çektirme uygulama sonuçları için garanti verilmemektedir.
 - * Yüksek sirkülasyonlu jet ve bobin boya makinelerinde kullanılmamalıdır
- Depolama ömrü : Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 12 ay korur.
- Ambalaj şekli : 60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m³ 'lük konteyner.