

# GALACWET KI

## Köpüksüz ıslatıcı

<b>Kimyasal yapısı</b>	: Etoksile yağ alkolleri ve sülfonatlar karışımı
<b>Görünüşü</b>	: Opak sıvı
<b>İyonik yapısı</b>	: Anyonik - noniyonik
<b>Çözünürlüğü</b>	: Soğuk su ile her oranda kolayca karışır.

## Kullanım Özellikleri :

\*Kasar ve boyama işlemlerinde pamuklu mamule yüksek hidrofilitte kazandırır.

\*GALACWET KI ile yapılan kasar sonrasında,selüloz elyafında homojen bir hidrofilitte elde edilir.

\*GALACWET KI ile ön işlem yapılmış elyaftan düzgün ve homojen boyama sonucu elde edilir.

\*Yüksek dispersleme özelliği sayesinde elyaftan gelebilecek wax, yağ ve kirleri askıda tutar, elyafın üzerine geri çökmesini engeller.

\*Köpük sorunu yaratmaz.

\*Katyonik, noniyonik ve anyonik ürünlerle uyum sağlayabilir.

## Uygulama Şekli :

### Kasar Prosesi

GALACWET KI 0,5 - 1,0 gr/lt  
95°C 45 dk

**Dikkat edilecek hususlar** : GALACWET KI 'nın kullanımında; proses şartlarının dışında, dikkat gerektirecek ekstra bir özellik yoktur.

**Depolama ömrü** : Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 12 ay korur.

**Ambalaj şekli** : 60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m<sup>3</sup> 'lük konteyner.