

GERANOL YS

Solventsiz Yağ Sökücü

Yapısal Özellikler : Etoksile yağ alkolleri ve fosfonatlar karışımı

Görünüm : Opak sıvı

İyonik Yapı : Anyonik

Çözünürlük : Soğuk su ile her oranda kolayca karışır.

Kullanım özellikleri :

*Geranol YS 25 solvent içermez. Solvent içermediğinden kumaşlardaki kırık problemlerini azaltır.

*Dokuma veya örgüden gelen makine yağlarının çıkarılmasında mükemmel sonuç verir.

*Yüksek sıcaklıklarda 15 gr/lit kostiğe kadar dayanıklıdır.

*Anyonik ve noniyonik ürünlerle uyum sağlayabilir.

*Yüksek yıkama ve dispers gücü ile zor çıkan kir ve lekelerin temizliğinde son derece başarılıdır.

*Geranol YS 25 her türlü kumaş ve iplikte ön yıkama, pişirme ve kasar işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

*Geranol YS 25 akışkan bir malzeme olduğundan otomatik dozajlama sistemlerinde kullanılabilir.

*Geranol YS 25 iyon tutma özelliği olduğu için, kullanıldığı banyolarda ek olarak iyon tutucu kullanmaya gerek yoktur. Sertlik miktarı yüksek olan sularda kullanılan iyon tutucu oranı düşürülebilir

*pH : 10,0-11,0 , 1,0 gr Geranol YS 25
10 mg Ca²⁺ (Hampshire Metodu)
290 mg Fe³⁺ (Hampshire Metodu)

bağlama kapasitesine sahiptir.

Uygulama miktarı : Diskontinü sistemlerde kullanımı

Geranol YS 25 0,5 - 2,0 gr/lit

Kumaşın yapısına, yağ ve kir lekelerin miktarına bağlı olarak kullanılması gereken oranda değişiklik yapılabilir.

Depolama ömrü :Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı taktirde kalite standartlarını 12 ay korur.

Ambalaj şekli : 60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m³ 'lük konteyner.