

# GERANOL YSX

## Solventsiz Yağ Sökücü

Yapısal Özellikler : Etoksile yağ alkolleri karışımı ve yağ emülgatörlerinin sinerjik bileşimi

Görünüm : Opak sıvı

İyonik Yapı : Anyonik

pH : 6,5 ± 0,5

Refraktif indeks : 22 ± 1

Yoğunluğu (gr/ml) : ~1,02

Çözünürlük : Soğuk su ile her oranda kolayca karışır.

Kullanım özellikleri :

\*GERANOL YSX solvent içermez. Solvent içermediğinden kumaşlardaki kırık problemlerini azaltır.

\*Dokuma veya örgüden gelen makine yağlarının çıkarılmasında mükemmel sonuç verir.

\*Anyonik ve noniyonik ürünlerle uyum sağlayabilir.

\*Yüksek yıkama ve dispers gücü ile zor çıkan kir ve lekelerin temizliğinde son derece başarılıdır.

\*Her türlü kumaş ve iplikte ön yıkama, pişirme ve kasar işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

\*Akışkan bir malzeme olduğundan otomatik dozajlama sistemlerinde kullanılır.

\*GERANOL YSX'nin iyi bir ıslatma efekti olduğundan diskontinü sistemlerde ayrıca ıslatıcı verilmesine gerek yoktur veya ıslatıcı miktarı azaltılarak verilmesi tavsiye olunur.

Uygulama miktarı : Diskontinü sistemlerde kullanımı

GERANOL YSX 0,7 - 2,0 gr/lt

Kontinü Sistemlerde kullanımı

GERANOL YSX 6,0 -10,0 gr/lt

Kumaşın yapısına, yağ ve kir lekelerin miktarına bağlı olarak kullanılması gereken oranda değişiklik yapılabilir.

Depolama ömrü : Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 12 ay korur.

Ambalaj şekli : 60 kg 'lık Plastik bidon, 200 kg 'lık varil veya 1 m<sup>3</sup> 'lük konteyner.