

GUAWASH PES CONC

Stabilize Edilmiş Redüktif Temizleme Malzemesi

Yapısal Özellikler	: Stabilize edilmiş redüktif hidrokarbon organik madde türevidir.
Görünüm	: Beyaz Toz
İyonik Yapı	: Nonyonik
Çözünürlük	: Ilık suda kolayca çözülebilir.

Kullanım özellikleri :	<ul style="list-style-type: none">*Dispers boyama ve baskı sonrası indirgen yıkamalarda kullanılır.*İndirgen kasar işlemlerinde indirgeme maddesi olarak kullanılır.*Dispers boyalı kumaşların soldurulmasında kullanılmaktadır.*Boya makinelerinin temizlenmesinde etkili bir yıkama malzemesidir.*Sodyum Dithionite'e göre , kaynama sıcaklığında daha stabil olduğundan kullanma miktarı hidrosülfitin % 10'u kadardır. Uygulama esnasında hemen hemen kokusuzdur.*Redüktif temizleme sırasında ortama SO₂ gazı vermediğinden, boyahanedeki SO₂ 'ye hassas olan reaktif boyama ve baskılarda solma etkisi yapmaz.*Yüksek sıcaklıkta ve alkali ortamda aktif duruma geçer.
------------------------	--

Uygulama Miktarı :

Dispers Boyama ve Baskı Sonrası İndirgen Yıkamalar için kullanımı

GUAWASH PES CONC	0,5 - 1,0 gr/lt
NaOH (48°Be)	2,0 - 4,0 gr/lt
Kırık Önleyici	1,0 gr/lt
95°C , 20'	

Dispers Boyaların Sökülmesi prosesi

GUAWASH PES CONC	2,0 - 5,0 gr/lt
NaOH (48°Be)	3,0 - 5,0 gr/lt
Kırık Önleyici	2,0 - 3,0 gr/lt
130°C , 30'	

Reaktif Boyaların Sökülmesi prosesi

GUAWASH PES CONC	2,0 - 6,0 gr/lt
NaOH (48°Be)	4,0 - 8,0 gr/lt
95°C , 30' - 60'	

Kullanım esnasında eldiven ve gözlük ile çalışılması tavsiye edilir.

Depolama ömrü	:Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 12 ay korur.
Ambalaj şekli	:25 kg lık torba