

GUAWASH PES

Dispers baskı ve boya sonrası yıkamalarda kullanılan asidik Redüktif yıkama maddesi.

Yapısal Özellikler	: Modifiye edilmiş redükthanlar türevi
Görünüm	: Beyaz Toz
İyonik Yapı	: Nonyonik
Çözünürlük	: Ilık suda kolayca çözülebilir.

Kullanım özellikleri :	<p>*Dispers boyama ve baskı sonrası yapılan yıkamalarda asit ortamında yıkama haslıklarını yükseltir.</p> <p>*asidik ve alkali ortamda kullanılabilir.</p> <p>*bByama sonrası banyo boşaltılmadan yapıldığı için su ve enerji tasarrufu sağlar.</p> <p>*Diğer redükthanlara göre ortama SO₂ gazı vermediği için boyahane ortamında rahatlıkla kullanılabilir.</p> <p>*Asidik ortamda (pH 4.5 – 5) 80⁰ C de aktif duruma geçerek kumaşın üzerinde kalan reaksiyona girmemiş boyar maddelerden temizlenmesini sağlar.</p>
------------------------	--

Uygulama Miktarı :	<p>GUAWASH PES asidik ortamda reaksiyona girdiği için boya banyosunun boşaltılmasına gerek kalmadan 130⁰ C den 80⁰ C ye soğutulduktan sonra;</p> <p>1 - 3 gr/lt GUAWASH PES verilerek 25 dk. çalışılır. Eğer istenirse banyo boşaltıldıktan sonra yeni banyo da yukarıdaki işlem yapılır.</p> <p>Gerek duyulduğu taktirde alkali ortamda da redüktif yıkama işleminde;</p> <p>1 -2 gr/lt arası 80°C'de 20 dk. olarak kullanılabilir.</p>
--------------------	--

Depolama ömrü	: Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir.Orijinal ambalajı bozulmadığı taktirde kalite standartlarını 12 ay korur.
	Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Kapalı ambalajında saklanmalıdır.

Ambalaj şekli	: 25 kg'lık çuval
---------------	-------------------